KYOWA HOUSE

JOLI VILLE（ジョリ ヴィレー）

Specification
仕様

Structure & Outside

工法	在来工法　制震装置付き
外壁	防火サイディング
基礎	コンクリート打放し
軒裏	不燃ボード　一部換気口付
破風	無塗装サイディング(塗装仕上)
玄関	アルミ製　単体ドア
サッシ	アルミ製
屋根	平型屋根ストレート葺(コロニアル)・雪止め付
柱	集成材　105×105
バルコニー	FRP防水
笠木	アルミ製笠木　＋　バー手摺
ポーチ	300角タイル貼

Interior & Finish

	床	巾木	壁	天井
玄関	300角タイル	既製品	ビニールクロス	ビニールクロス
廊下	フローリング	既製品	ビニールクロス	ビニールクロス
階段	フローリング	既製品	ビニールクロス	ビニールクロス
LDK	フローリング	既製品	ビニールクロス	ビニールクロス
洋室	フローリング	既製品	ビニールクロス	ビニールクロス
トイレ	フローリング	既製品	ビニールクロス	ビニールクロス
洗面室	フローリング	既製品	ビニールクロス	ビニールクロス
クローゼット	フローリング	既製品	化粧石膏ボード	化粧石膏ボード

Electric/Outlet & Interior & Sanitary

コンセント	LDK：4か所/各居室：2か所
エアコン用コンセント	各居室：1か所
テレビ端子	各居室：1か所
電話用空配管	住戸全体で2か所
照明器具	居室照明を除き設置（居室主照明はシーリングのみ設置）
インターホン	カラーモニター付インターホン
内装ドア	既製品片開き戸
クローゼット	既製品折れ戸
玄関収納	既製品　W800　or W1200
手摺	階段(連続手摺)
システムキッチン	I型　2550　グリル付3口ガスコンロ
ガス給湯器	24号オートタイプ　キッチンリモコン　×　1　浴室リモコン　×　1
洗面化粧台	洗面化粧台　W750　or W900
トイレ	シャワートイレ付便器
浴室	浴室　1616型　FRP浴槽　シャワー付き水栓　換気扇　折れ戸
給排水	システムキッチン・システムバス・洗面台・洗濯機・便器・給湯器
給湯	システムキッチン・システムバス・洗面台

注意事項　1．本書の仕様・設備はメーカー商品入替・その他の事情により予告なく変更する場合があります。
　　2．本書の仕様・設備詳細については各メーカーのホームページをご参照ください。